





PURE COPPER BARS

DESCRIPCIÓN

Pletinas de Cobre puro, útil para conducción de corriente en tableros, celdas eléctricas y aplicaciones metalmecánicas. Fabricadas en aleación de cobre C11000 refinado al fuego (ETP), bajo norma ASTM B 187 y cumplimiento RETIE 20.23.1.2



Canto cuadrado



Canto redondo

ESPECIFICACIONES

Useful for current conduction in boards, electric cells and applications metalworking.

Manufactured in fire-refined C11000 Copper Alloy (ETP), under ASTM B 187 standard and RETIE 20.23.1.2 compliance

PACKING

Approximately 50 kg packages in 100% recyclable polyethylene bags. For export, wooden crates are used that comply with the NIMF # 15 standard,conteniendo aproximadamente 500 kg each.

Rangos Dimensionales:

	Mínimo		Máximo	
	mm	pulgadas	mm	pulgadas
Espesor	2	1/8	20	3/4
Ancho	10.5	1/2	160	7
Longitudes Estándar:	3	3.66	4	5

Empaque:

Paquetes de aproximadamente 50 kg en bolsas de polietileno 100% reciclable. Para exportación se emplean huacales de madera que cumplen con la norma NIMF # 15, conteniendo aproximadamente 500kg cada uno.

CIF ROTTERDAM USD: 280.000

40" with 25 Tons