




## PLETINAS DE COBRE PURO


Util para conducción de corriente en tableros, celdas eléctricas y aplicaciones

### DESCRIPCIÓN

Pletinas de Cobre puro, útil para conducción de corriente en tableros, celdas eléctricas y aplicaciones metalmecánicas. Fabricadas en aleación de cobre C11000 refinado al fuego (ETP), bajo norma ASTM B 187 y cumplimiento RETIE 20.23.1.2



Canto cuadrado



Canto redondo

### ESPECIFICACIONES

metalmecánicas.

Fabricadas en Aleación de Cobre C11000 refinado al fuego (ETP), bajo norma ASTM B 187 y cumplimiento RETIE 20.23.1.2

## EMPAQUE

Paquetes de Aproximadamente 50 kg en bolsas de polietileno 100% reciclable. Para exportación se emplean huacales de madera que cumplen con la norma NIMF # 15,

Rangos Dimensionales:

	Mínimo		Máximo	
	mm	pulgadas	mm	pulgadas
Espeor	2	1/8	20	3/4
Ancho	10.5	1/2	160	7
Longitudes Estándar:	3	3.66	4	5

Empaque:

Paquetes de aproximadamente 50 kg en bolsas de polietileno 100% reciclable. Para exportación se emplean huacales de madera que cumplen con la norma NIMF # 15, conteniendo aproximadamente 500kg cada uno.

conteniendo aproximadamente 500 kg cada uno.